

Timco X halkosäkkiline

Turvaohjeet

Varmista, että suursäkin tai halkosäkin paino lepää aina maata tai kuormalavaa vasten. Telineen tehtävä on pitää säkki auki ja ryhdissä mutta ei varata säkin sisällön painoa.

Varmista, että mikään telineen osista ei ole vaurioitunut ja että osat on yhdistetty toisiinsa oikein.

Älä jätä lapsia telineen luokse ilman valvontaa tai jätä tyhjää säkkiä telineeseen kiinni.

Älä ylikuormita telineettä tai käytä sitä tikkaina tai muuhun soveltumattomaan käyttöön.

Pura halkosäkkiline aina ja säilytä kuivassa ja viileässä paikassa kun sitä ei käytetä.

Asennus:

1. Liitä isommat neliönmalliset putket toisiinsa pienemmällä neliönmuotoisella putkella. Kiristä M6 pultit ja mutterit (4kpl)
2. Liitä kaksi äskettäin tehtyä L-mallista putkea toisiinsa mukana tulevalla pitkällä pultilla (1kpl) ja lukkomutterilla (1kpl) X-muotoiseksi rakennelmaksi.
3. Asenna teräskettinki jotta teline pysyy pystyssä. Kettingin pituutta säätämällä säädellään myös telineen korkeutta ja leveyttä.
4. Asenna pyöreät putket ja väliin tuleva L-mallinen kiinnike telineen yläosaan (kiinnikkeen toinen pää pyöreää putkea ja toinen neliönmallista putkea) yläosaan ja kiinnitä ne yhteen M6 muttereilla ja pulteilla.
5. Varmista että kaikki kiinnikkeet ovat kiristetty kunnolla.

Nettopaino: 13,4 kg

Bruttopaino: 14,2 kg

SUOMITRADING
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitradng.fi

Timco X log sack rack

Safety instructions

Make sure that the weight of the log sack always rests against the ground or the wooden pallet. The function of the rack is to keep the sack open and steady, but not to take up the weight of the contents of the sack.

Make sure that none of the rack parts are damaged and that the parts are connected together correctly.

Do not leave children unattended near the stand or leave an empty sack attached to the stand.

Do not overload the rack or use it as a ladder or for any other inappropriate use.

Always disassemble the split bag holder and store in a dry and cool place when not in use.

Installation:

1. Connect the larger square tubes to each other with the smaller square tube. Tighten with the M6 bolts and nuts (4pcs)
2. Connect the two newly made L-shaped pipes to each other with the included long bolt (1pc) and lock nut (1pc) into an X-shaped structure.
3. Install a steel chain to keep the stand upright. By adjusting the length of the chain, the height and width of the stand are also adjusted.
4. Install the round tubes and the intervening L-shaped bracket at the top of the rack (one end of the bracket is a round tube and the other is a square tube) at the top and fasten them together with M6 nuts and bolts.
5. Make sure all fasteners are properly tightened.

Net weight: 13.4 kg

Gross weight: 14.2 kg

SUOMITRADING
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitradng.fi